

Cykelparkering i Huddinge



Alexandra Mattsson, projektledare
Gatu- och trafikavdelningen

*Cykelvänlig kommun där man kan ta
sig fram gent och trafiksäkert.*

Cykelparkering i Huddinge

Vid pendeltågstationer i Stuvsta, Huddinge centrum
Flemingsberg, Skogås och Trångsund

Vid tunnelbanestationerna Masmö och Vårby Gård

Vid busshållplatser med stora upptagningsområden
Glömsta, Länna, Källbrink

Totalt 1345 stycken



Cykelparkering i Huddinge

Riktat uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden 2011

”Planera för fler cykelparkeringar i anslutning till
kollektivtrafiken”

Redovisning med förslag till åtgärder vid spårbundna
hållplatser

Kostnad 8,4 miljoner kr (540 nya cykelplatser)

Cykelparkering i Huddinge



Förbättringspotential !

Cykelparkering i gestaltungsprogram



Urban, Vestre
Artikler: 586 900

Cykelpollare för två cyklar.

Material: stålro som varmforzinkats och pulverlackeras.



Publicus, Smekab
Artikler: NF8500

En eller tvåsidig parkering

Material: stålro som elforzinkats och pulverlackeras.



City 90 Plaza, Team Tejbrant

Stomme: pulverlackerade aluminiumprofiler

Tak: vitt tak av glasklar polykarbonat.
Belysning integreras i takargen

svåra
stöld av cykeln. Stödsäkerhet är högsta prioritet vid
långtidsparkering. Därför bör cykelns ram kunna
läsas fast i cykelstället. För korttidsparkering kan
lokalisering vara viktigare än möjlighet att låsa fast
cykelns ram.

Äldre typer av cykelstall där framhjulet skjuts
fram i en skåra är inte lämpliga att använda då
endast hjulet låses fast och moderna cyklar's hjul
inte passar för denna modell av cykelstall.
Cykelparkeringar för långtidsparkering ska helst
utformas med tak.

kel-
som
ör

se blir
ället
lämp-
fier än
kering
i belyst

Cykelställen bör ha en enkel och snygg design.
Olika modeller föreslås eftersom utrymmet ofta är
avgörande för vilken modell som är lämplig då de
tar olika stor plats.

Cykelstall ska placeras så att det fina utrymmet
bakom en parkerad cykel är minst 1,75 m. Detta
fin utrymme ska ej inkräkta på gång/cykelbana.

Cykelparkeringen ska placeras så att synskadade
inte av misstag kan hamna bland uppställda
cyklar. Cykelställen placeras inbördes (sido-
avstånd) enligt tillverkarens anvisningar.



Bågen, Nifo Lappset
Artikler: NF8600

Material: 50 mm stålro som elforzinkats och
pulverlackeras.



Vågen, Nifo Lappset
Artikler: NF8500

Material: 50 mm stålro som elforzinkats och
pulverlackeras.

Luftpump och cykelkartor



2 luftpumpar 2009



Cykelkarta 2011 (gratis)
Cykel och fritidskarta 2009 (30 kr)

Webbkarta

